

PEQUOD

isolutions

by TILES FULL OF LIFE

trae ispirazione dal fascino delle antiche baleniere del Massachusetts, costruite interamente in legno di noce americano.

is inspired by the bygone world of **Massachusetts whaling ships** that were built entirely of American walnut.



In questo scenario, dove il mare e le suo onde, come il vento e il sole, modellano incessantemente il legno delle imbarcazioni, questa nuova proposta mostra sulla propria superficie, e nei bordi, le tracce e il passaggio di questi elementi.

In the same way that the wood of these classic ships is continually shaped and coloured by the sea and the waves, the wind and the sun, this new line of ceramics captures all the **effects and character** of these elements on its surfaces and edges.







PQOD 161A RM





PQOD 161BS RM



PQOD 156B



10



PQOD 156T

11

**A****B****BS****T**

16,5X100 - 6.5"X40" RM

15X60 - 6"X24"



PQOD 161A RM


PQOD 156A



PQOD 161B RM

PQOD 156B

16,5X100 - 6.5"X40" RM



15X60 - 6"X24"

PQOD 161BS RM

PQOD 156BS

PQOD 161T RM

PQOD 156T



PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES

 ST	 N	 O		6x60 - 2.4"X24" △		5x100 - 2"X40" △
			PQOD BT60A	PQOD BT100A		
			PQOD BT60B	PQOD BT100B		
			PQOD BT60BS	PQOD BT100BS		
T			PQOD BT60T	PQOD BT100T		

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE / TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	BCR REP. CEC 6/81		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12632:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)	average value
		g.a.	g.b.					
PQOD	R9	A	-	-	-	-	1	0.48

CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO

UNI EN 14411 (ISO 13006) - BIA (APPENDICE G)

TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO IMOLA IMOLA average value
DIMENSIONI E ASpetto Dimensions and appearance	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 Prospect g.1	CONFORME Compliant
ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption	ISO 10545-3	≤0,5%	≤0,1%
RESISTENZA A FLESSIONE Flexural resistance		min./MWH 35 N/mm ²	>45 N/mm ²
SFORZO DI ROTTURA Modulus of rupture	ISO 10545-4	SPESsORE / Thickness ≥7,5 mm: min. 700N	8,5 mm* 2500 N*
		SPESsORE / Thickness <7,5 mm: min. 1500 N	12 mm* 5000 N*
			14 mm* 6500 N*
			20 mm** 11000 N**
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA Deep abrasion resistance	ISO 10545-6	≤175 mm ³	<140 mm ³
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE Resistance to surface abrasion	ISO 10545-7	CLASS 0-5 Classes 0-5	COME INDICATO IN CATALOGO As indicated in the catalogue
COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) Linear expansion thermic coefficient	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE Available on request	≤ 7x10 ⁻⁵ °C ⁻¹
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Resistance to sudden temperature changes	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE Available on request	RESISTE Resistant
RESISTENZA AL GELO Frost resistance	ISO 10545-12	RICHIESTA Always tested	RESISTE Resistant
PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA Household chemicals and swimming pool water cleaners		GL min. UB	GL min. UB
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE Acids and low concentration alkalis	ISO 10545-13	GL DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC	GL DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE Acids and high concentration alkalis		METODO DISPONIBILE Available on request	METODO DISPONIBILE Available on request
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE Available on request	min. 3
STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE Colour stability to light	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE They do not have to show visible colour alteration	CONFORME Compliant

* spessori riferiti al formato 20x20 / thicknesses referred to 20x20 size

** spessori riferiti al formato 60x60 / thicknesses referred to 60x60 size

SIMBOLOGIA

SYMBOLS

INDICAZIONI D'USO INDICATIONS FOR USE



Pavimento
Floor tiles

DESTINAZIONI D'USO SUGGESTED APPLICATIONS



Abitazioni
Domestic purpose

STRUTTURA STRUCTURE



Strutturato
Slate cut

FINITURA FINISH



Naturale
Natural

ASpetto SUPERFICIALE SURFACE LOOK



Opaco
Matt

BORDO EDGE



Rettificato monocalibro
Monocaliber, rectified

STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION



CARATTERISTICHE DI VENDITA SALES CHARACTERISTICS



Prodotto venduto al pezzo.
Product sold per item.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo,
sono venduti unicamente a scatola completa.
All our products are sold only in complete
boxes, whether the unit of measure is per item
or per square metre.



imolaceramica.it

A brand of
Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax +39 0542 31749